

HP Designjet 510 Yazıcı serisi



HP'nin küçük stüdyolar için en ekonomik bağımsız yazıcısı olan yeni HP Designjet 510 Yazıcı serisi, işyerinizde geniş biçimdeki CAD çizimlerini yazdırmanızı sağlar. Hassas çizgi ve mükemmel görüntü kalitesiyle yüksek etkili sonuçlara hızlı ve kolayca ulaşın.



HP Designjet 510
24-inç Yazıcı



HP Designjet 510
42-inç Yazıcı



HP Designjet 510ps
24 inç Yazıcı



HP Designjet 510ps
42 inç Yazıcı

İşyerinde yüksek kalitede, geniş format teknik CAD çizimleri üretmek için ekonomik ve profesyonel bir baskı çözümüne ihtiyacı olan, 3 kişiye kadar çalışma grupları bulunan küçük stüdyolardaki teknik kullanıcılar (AEC, MCAD, GIS ve GPP dahil) için ideal bir seçimdir.

Geniş format teknik çizimleri işyerinizde kolayca basın.

55 saniye kadar kısa sürede bir dizi HP geniş format baskı malzemelerine A1-sized çizimler, planlar veya şemalar basın. HP-GL/2 ve PLT dosyalarını yazdırmak hızlı ve kolaydır: HP Anında Baskı, yüksek derecede ayrıntılı çizim ve planların tek tıklamayla yazdırılmasını sağlar. Bu geniş biçimli Designjet'i küçük bir stüdyoda 3'e kadar kullanıcıyla kolayca paylaşın: Bağlantı seçenekleri arasında isteğe bağlı ağ özelliği ve USB bulunmaktadır. En son uygulamalarla ve işletim sistemleriyle tam uyumluluk sağlar.

Yüksek çizgi kalitesi ve sıradışı görüntü kalitesiyle güvenebileceğiniz performansın tadını çıkarın.

Bu yazıcının 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi çözünürlüğü sayesinde müşterinizin beklentilerini aşan canlı, yüksek derecede etkili görüntülere sahip sonuçlar üretin. Renkli ve siyah-beyaz olarak keskin ayrıntılara ve 0,07 mm kadar ince doğru çizgilere sahip teknik CAD çizimleri için sürekli olarak yüksek kalitede çıktılar elde edin. 160 MB bellekle karmaşık dosyaları kolayca işleyin. HP'nin en iyi kalitede HP-GL/2 desteği sağladığını bilerek HP-GL/2 ve PLT dosyaları rahatlıkla yazdırın.

Yüksek derecede kaliteli teknik CAD baskılarını işyerinizde, kolayca ve ekonomik bir şekilde üretin.

İşyeri kaynaklarından yararlanmanın yanı sıra müşterilerinize en üst kalite CAD çizimleri sunabilmeniz anlamına gelen yüksek kalite ve güvenilirliği ekonomik bir fiyata elde edin. İhtiyaçlarınıza uygun olarak hazırlanan ekonomik baskının keyfini çıkarın; az renk kullanan projeler için 28-ml renkli mürekkep seçin veya yüksek hacimli baskı işleriniz için 69-ml renkli ve siyah mürekkep kartuşlarını seçin. Kullanıcı etkileşimini basitleştiren kontrol paneliyle kullanımı kolaydır. Güvenilir HP tüketim ürünleri, kesintileri en aza indirger.

Teknik özellikler

| | |
|---------------------------------------|--|
| Baskı teknolojisi | HP Termal Mürekkep Püskürtmeli |
| Baskı kalitesi | 2400 x 1200 optimal dpi'ye kadar |
| Mürekkep sayısı | Mavi, kırmızı, sarı, siyah |
| Mürekkep türleri | Boya temelli (renkli), pigment temelli (siyah) |
| Mürekkep akıtma boyutu | 4 pl (renkli), 18 pl (siyah) |
| Baskı hızı | Ekonomik kalite: Kaplamalı ortamda A1 3,5 dakika/sayfaya Çizgi çizimleri: A1 55 saniye/sayfaya, düz ortama saatte 31 A1 baskı (artırılmış hız açık). Fotoğraf kalitesi: Parlak ortamda A1 16 dakika/sayfaya |
| Çizgi | Çizgi keskinlik yüzdesi: +/- 0.2 %. Min genişlik: 0,07 mm (renkli), 0,09 mm (siyah) |
| Yazdırma dilleri | HP Designjet 510 Yazıcı: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI HP Designjet 510ps Yazıcı: Adobe® PostScript® 3™, HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI |
| Bellek | Standart: 160 MB; Azami: 416 MB, HP Designjet 256 MB Bellek Yükseltmesiyle; |
| Baskı marjları (mm) | Rulo üst: 5 mm alt: 5 mm sol: 5 mm sağ: 5 mm |
| Ortam tipleri | Citli ve kaplı, teknik, film, fotografik, prova, kendinden yapışkanlı, afiş ve işaret, kanvas |
| Ortam boyutları | Standart: 610 mm modelleri: 140 x 140 - 610 x 1897 mm yaprak, 458 - 610 mm rulo 1067 mm modelleri: 140 x 140 - 1067 x 1897 mm yaprak, 458 - 1067 mm rulo |
| Maksimum ortam uzunluğu | Rulo: 45,7 m. Yaprak: 1.897 mm |
| Maksimum yazdırma uzunluğu | Sınırsız (ortam kalınlığına bağlı) |
| Rulo | Maks çap: 100 mm |
| Ortam kullanımı | Tekli yaprak besleme, rulo besleme, otomatik kesici (kanvas hariç tüm ortamları keser) |
| Arabirim ve bağlanabilirlik | Standart: 1 USB 2.0 bağlantı noktası, 1 IEEE -1284 uyumlu paralel bağlantı noktası, 1 EIO Jetdirect aksesuar yuvası. İsteğe Bağlı: Uyumlu HP Jetdirect EIO baskı sunucuları |
| Dahil olan sürücüler | DJ 510 610 mm ve 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® sürücülere; AutoCAD 2000 ve üstü için optimize edilmiş Windows® sürücüsü; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü; DJ 510ps 610 mm ve 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows sürücülere; AutoCAD 2000 ve üstü için optimize edilmiş Windows® sürücüsü; Mac OS X için HP PCL 3 GUI sürücüsü; Microsoft® Windows® ve Mac için PostScript® yazılımı RIP |
| Minimum sistem gereksinimleri | Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista®: Pentium III (733 MHz), 512 MB RAM, 1 GB boş sabit disk alanı. Macintosh Mac OS X (10.4, 10.5): PowerPC G4, G5 veya Intel Core İşlemci, 512 MB RAM, 1 GB boş sabit disk alanı |
| Önerilen sistem gereksinimleri | Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista®: Pentium 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı. Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): PowerPC G4, G5, veya Intel® Core™ İşlemci, 1 GB RAM, 2 GB boş sabit disk alanı |
| Güç | Gereksinimler: Giriş voltajı (otomatik ayarlı) 100 - 240 V ac (+/-%10), 50 - 60 Hz, maksimum 3 A. Kaynak: Dahili güç kaynağı. Tüketim: Maksimum 150 watt, maksimum 17 watt (hazır/bekleme), maksimum 1,5 watt (kapalı) |
| Boyutları (e x d x y) | Ambalajdan çıkarıldığında: DJ 510 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm; DJ 510ps 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510ps 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm. Ambalajlı: DJ 510 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm; DJ 510ps 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510ps 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm |
| Ağırlık | Ambalajdan çıkarıldığında: DJ 510 610 mm: 38,7 kg; DJ 510 1067 mm: 45,2 kg; DJ 510ps 610 mm: 38,7 kg; DJ 510ps 1067 mm: 45,2 kg. Ambalajlı: DJ 510 610 mm: 61 kg; DJ 510 1067 mm: 105 kg; DJ 510ps 610 mm: 61 kg; DJ 510ps 1067 mm: 105 kg |
| Çalıştırma koşulları | Çalıştırma sıcaklığı: 5 - 40° C. Önerilen çalışma sıcaklığı: 15 - 35° C. Çalıştırma nemi: % 20 - 80 BN. Önerilen çalışma nemi: % 20 - 80 BN. Depolama sıcaklığı: -40 - 60° C. Depolama nemi: % 0 - 95 RH. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd6,5 B(A) (etkinken/yazdırırken), 4,4 B(A) (beklerken). Ses basıncı: LpAm52 dB(A)(aktif), sessiz (güç tasarrufu) |
| Sertifikalar | Güvenlik: ITE ürünleri gereksinimleri ile uyumlu: AB Düşük Voltaj Direktifi, ABD ve Kanada CSA onaylı, Meksika NOM-1-NYCE, Arjantin IRAM, Çin CCIB ve CCEE, Singapur PSB, Rusya GOST, Polonya PCBC. EMC sertifikaları: Sınıf B ITE ürünleri gereksinimleri ile uyumlu: AB (EMC yönergesi), ABD (FCC kuralları), Kanada (DoC), Avustralya (ACA), Yeni Zelanda (MoC), Çin (CCIB), Kore için sınıf A (MIC), Tayvan (BSMI) |
| Garanti | Standart garanti: bir yıllık ertesi iş günü müşteri yerinde destek. |

Sipariş bilgileri

| |
|--|
| CH336A HP Designjet 510 610 mm Yazıcı, mil, yazıcı kafası (4x 1 renk), tanıtm mürekkep kartuşları (x4), hızlı başvuru kılavuzu, kurulum poster, belge ve sürücü CD'si, müşteri hizmetleri kılavuzu, güç kablosu |
| CH337A HP Designjet 510 1067mm Yazıcı: CH336A 1067mm ayrıca Sehpa ve Ortam kutusu |
| CJ996A HP Designjet 510ps 610mm Yazıcı: CH336A ayrıca, HP CD için EFI Designer Edition |
| CJ997A HP Designjet 510ps 1067mm Yazıcı: CH337A ayrıca, HP CD için EFI Designer Edition |

Aksesuarlar

| |
|--|
| CH654A HP Designjet 256 MB Bellek Yükseltme DIMM |
| Q1246B HP Designjet 100/500/800 24 inç Sehpa ve Kutu |
| C2389A HP 24 inç Mil |
| C2390A HP 42 inç Mil |
| Q6643D EFI Designer Edition 5.1 RIP, HP (XL) Inl için |
| J7988G HP Jetdirect en1700 IPv4/IPv6 Baskı Sunucusu |

Mürekkep sarf malzemeleri

| |
|--|
| C4911A HP 82 69-ml Mavi Mürekkep Kartuşu |
| C4912A HP 82 69 ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu |
| C4913A HP 82 69-ml Sarı Mürekkep Kartuşu |
| CH565A HP 82 69-ml Siyah Mürekkep Kartuşu |
| CH566A HP 82 28-ml Mavi Mürekkep Kartuşu |
| CH567A HP 82 28-ml Kırmızı Mürekkep Kartuşu |
| CH568A HP 82 28-ml Sarı Mürekkep Kartuşu |

Sarf malzemeleri

| |
|---|
| Q1396A HP Universal Mürekkep Püskürtmeli Bond Kağıdı-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft) |
| C6029C HP Kalın Kuşe Kağıt-610 mm x 30,5 m (24 inç x 3.048,00 cm) |
| Q1412A HP Universal Kalın Kuşe Kağıt-610 mm x 30,5 m (24 inç x 100 ft) |
| C6019B HP Kuşe Kağıt-610 mm x 45,7 m (24 inç x 150 ft) |

Servis ve destek

| |
|---|
| UK900E HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde, 3 yıl |
| UK901E HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde, 4 yıl |
| UK902E HP Destek Paketi, Sonraki İş Günü Yerinde, 5 yıl |
| UK908E HP Destek Paketi, 4 saat 13x5 Aynı İş Günü Yerinde, 3 yıl |
| UK898PE HP Destek Paketi, 4 saat 13x5 Garanti Sonrası, Aynı İş Günü Yerinde, 1 yıl |
| UK907PE HP Destek Paketi, Garanti Sonrası, Sonraki İş Günü Yerinde, 1 yıl |
| Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin http://www.hp.com/go/designjet |

<http://www.hp.com/uk> <http://www.hp.com/go/designjet510>



Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 12/08 4AA22131TRE

© Telif Hakkı 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

