



Geniş formatlı baskı ihtiyaçlarınızı karşılayan bu yüksek üretkenlikli çözüm; gerçek üretim hızı, eşsiz fotoğraf kalitesinde renkli görüntüler ve güvenilir performans sunar. Ayrıca, iş akışını basitleştirir ve baskının başında durma gereğini azaltır.



HP Designjet 5500 1.067 mm Yazıcı



HP Designjet 5500ps 1067 mm Yazıcı



HP Designjet 5500 1524 mm Yazıcı

HP'nin Designjet 5500 serisi, eşsiz görüntü kalitesi ve güvenilir üretkenlik arayan baskı hizmetleri sunucularının, grafik uzmanlarının ve GIS görüntüleme profesyonellerinin standartlarına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Mükemmel geniş formatlı baskı için, güvenebileceğiniz eşsiz üretkenlik ve yüksek hız.

Yeni üretim baskı modları, daha fazla hız anlamına gelmektedir: Parlak malzemeler için saatte 9,29 m², kaplı malzemeler için saatte 17,56 m² çıktı, maksimum hız modunda saatte 51,6 m² baskı. Güçlü HP Jetdirect 620 baskı sunucusu kartı yoluyla, rakipsiz veri iletim hızı (saniyede 4,5 MB). Yüksek kapasiteli (680 cc) mürekkep kartuşları ve uzun ömürlü baskı kafaları, kullanıcı müdahalesini ve sahip olma maliyetini azaltır. HP Jetexpress baskı kafaları daha hızlı baskı almak için daha geniş olarak tasarlanmıştır ve içerdiği dijital mantık özelliği sayesinde mürekkep püskürtme uçlarını üstün bir şekilde izleme olanağı sağlar.

Her defasında parlak, nefes kesici, zengin renkli fotoğraf görüntüleri sunar.

Mükemmel kalite veren altı renk mürekkepli HP Renk Katmanlama Teknolojisi ve 1200 dpi yazma sistemi (parlak malzemeler üzerine 1200 x 600 dpi) geniş bir renk yelpazesi, yumuşak geçişler ve kesintisiz tonlar sunar. Otomatik kapalı devre renk ayarı, birbirini izleyen baskıların tutarlı olmasını sağlar. Doğrudan uygulamada Pantone spot veya süreç renkleri basmak için PANTONE® renk eşleştirme¹. Macintosh® ve Windows® için ofset baskı matbaa emülasyonu (EuroScale, SWOP, DIC, TOYO, JMPA)¹ ve ICC profilleri.

İş akışını kolaylaştıran ve başında durma gereğini azaltan akıllı baskı çözümleri.

Doğrudan PDF ve TIFF basmayı mümkün kılan yeni Web dosyası sunucusu çoklu platform ortamlarında (UNIX, Linux, Mac OS®, Windows®) kolay bağlanabilirlik sunar. 7 adede kadar dahili yazıcı dilini destekler: Adobe® PDF 1.3, PS 3(2), TIFF, JPEG, CALS/G4, HP RTL, HP GL2. Büyük dosyalar Web dosyası sunucusu kullanılarak, 40 GB sabit diske kaydedilebilir ve yeniden gönderme süresi gerekmez. Konfigürasyonu yapılabilen yazıcı uyarıları, iş yönetimi, yazıcı durumu, mürekkep ve ortam kullanımı bilgilerine uzaktan erişim.

¹ Sadece HP Designjet 5500ps.

Teknik özellikler

Baskı teknolojisi	HP Termal mürekkep püskürtmeli
Yazıcı kafası püskürtme uçları	524
Baskı kalitesi	1200 x 600 dpi'ye kadar
Mürekkep sayısı	Siyah, cyan, magenta, sarı, açık cyan, açık magenta
Baskı hızı	Ekonomik kalite: saatte 52,8 m2 (kaplı); saatte 13,7 m2 (parlak). Üretkenlik kalitesi: saatte 9,29 m2 (kaplı); saatte 7,06 m2 (parlak). Fotoğraf kalitesi: saatte 9,3 m2 (kaplı); saatte 5,6 m2 (parlak). *Kaplama Kağıt üzerinde boya temelli mürekkep sistemi. Kalın Kaplamalı Kağıt üzerinde UV mürekkep süreleri de buna benzerdir.
Çizgi	Çizgi keskinlik yüzdesi: +/- %0,02. Min genişlik: 0,08 mm
Yazdırma dilleri	TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL5500 (42 inç): TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL; 5500ps (42 inç): Adobe® PDF 1.3, Adobe® PostScript® 3TM, TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL; 5500 (60 inç): TIFF, JPEG, CALS, HP GL/2, HP RTL
Bellek	Standart: 5500 (42 inç): 128 MB; 5500ps (42 inç): 256 MB; 5500 (60 inç): 128 MB; azami: 256 MB; Sabit disk: 40 GB
Ortam tipleri	Hem Boya Temelli hem UV mürekkeplerle uyumlu: HP Colorfast Yapışkan Vinil; HP Kalın Kaplamalı Kağıt; HP Üretkenlik Fotoğraf Kağıdı, Parlak; HP Üretkenlik Fotoğraf Kağıdı, Yarı Parlak; HP Stüdyo Branda. Boya Temelli mürekkeplerle uyumlu: HP Arkadan Işıklılandırılabilir Film Ters Baskı Mat; HP Parlak Beyaz Mürekkep Püskürtmeli Kağıt; HP Stüdyo Branda Mat; HP Saydam Film; HP Kaplamalı Kağıt; HP Güzel Sanatlar Kağıdı Vanilya; HP Fotoğraf Görüntüleme Parlak; HP Fotoğraf Görüntüleme Saten; HP Vellum Kağıt. UV mürekkeplerle uyumlu: Tyeek ile HP Afişler; HP Temel Süper Kalın Kağıt; HP Stüdyo Branda Mat UV; HP Colorlucant Arkadan Işıklılandırılabilir UV; HP Dayanıklı Görüntü Parlak UV; HP Polipropilen; HP Bez Afiş
Ortam boyutları	Standart: ISO, JIS, ARCH. Özel: 5500 (42 inç): 210 x 559 mm – 914 x 1.600 mm; 5500ps (42 inç): 210 x 559 mm – 914 x 1.600 mm; 5500 (60 inç): 210 x 559 mm – 1.524 x 1.600 mm
Maksimum ortam uzunluğu	Rulo: 91,4 m. Teorik Değer: 0,0423mm. Gerçek Değer: 0,050mm (Kaplama ortam ve yatay çizgilerde test edilmiştir). Yaprak: 1,6 m
Maksimum yazdırma uzunluğu	91,4 m
Ortam kullanımı	Rulo besleme, yaprak besleme, otomatik kesici, sarma makarası; 107 cm modellerde isteğe bağlı
Tarama	Azami tarama boyu: 106,7 x sınırsız cm
Arabirim ve bağlanabilirlik	Standart: HP Jetdirect 620n 10/100Base-TX Baskı Sunucusu, TCP/IP (LPR ve IPP dahil), AppleTalk, DLC/LLC ve IPX/SPX protokollerini destekler. Centronics paralel bağlantı noktası, IEEE 1284 uyumlu. İsteğe Bağlı: HP Jetdirect 620n, 625n, 635n Serisi Baskı Sunucuları
Dahil olan sürücüler	HP Designjet 5500 Serisi: Windows uygulamaları: MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD: 200x 13, 14, Windows için. HP Designjet 5500ps serisi: Mac OS: X.2, X.3, X.4, Windows uygulamaları: MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD: 200x ve Windows için 13, 14 Sürümleri; PostScript: Microsoft Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64, Macintosh OS X
Yazılım	HP Designjet 5500 Serisi: Windows sürücüsü: MS Windows 2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Edition, XP, XP x64. AutoCAD: 200x 13, 14, Windows için. HP Designjet 5500ps serisi: Macintosh OS X.2, X.3, X.4 ve Microsoft Windows (2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Sürümü, XP, XP x64) için PostScript sürücüsü, Windows sürücüsü (2000, 2003 Server, 2003 x64 Server Sürümü, XP, XP x64) AutoCAD sürücüsü (200x, R 13, 14 Windows için)
İşletim sistemi uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional; UNIX, Linux, AutoCAD, Mac OS 8.5 - 9.2.2 arası, Mac OS X v 10.1, Mac OS X v 10.2
Ağ işletim sistemleri uyumluluğu	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; Mac OS 8.6 veya üzeri; Red Hat Linux 6.x veya üstü; SuSE Linux 6.x veya üstü; HP-UX 10.20, 11.x; Solaris 2.5x, 2.6, 7, 8 (SPARC); AIX 3.2.5 veya üstü; MPE-iX
Minimum sistem gereksinimleri	Pentium® II: 64 MB, 200MB boş sabit disk. G3 işlemci, 128 MB RAM, 200 MB boş sabit disk alanı
Önerilen sistem gereksinimleri	Pentium® IV: 256MB, 1 GB sabit disk (en az 500 MB boş yer)
Güç	Gereksinimler: Girdi voltajı 100 - 240 VAC (+/- %10), 50 - 60 Hz, azami 5 A.. Tüketim: Azami 400 vat
Boyutları (e x d x y)	Ambalajdan çıkarıldığında: 5500 (42 inç): 198 x 68 x 128 cm; 5500ps (42 inç): 198 x 68 x 128 cm; 5500 (60 inç): 243 x 68 x 128 cm
Ağırlık	Ambalajdan çıkarıldığında: 5500 (42 inç): 100 kg; 5500ps (42 inç): 100 kg; 5500 (60 inç): 120 kg
Çalıştırma koşulları	Çalıştırma sıcaklığı: 15 - 35° C. Çalıştırma nemi: %20 - 80 göreceli nem. Depolama sıcaklığı: -20° - 55° C. ISO 9296 uyarınca gürültü düzeyi: ses gücü: LwAd7 B(A) (aktif), 4,8 B(A) (beklemede). Ses basıncı: LpAm55 dB(A)
Sertifikalar	Güvenlik: ITE ürünleri gereksinimleri ile uyumlu: AB: Düşük Voltaj Yönergesi; Rusya: GOST; Polonya: PCBC. EMC sertifikaları: Sınıf B ITE ürünleri (LAN kablolarına bağlandığında Sınıf A) gereklerine uygundur: AB EMC Directive
Garanti	Ücretsiz, müşteri yerinde, ertesi iş günü servis içeren bir yıllık garanti. HP Destek Paketleri ve hizmet anlaşmaları garantinizi beş yıla kadar uzatmanızı mümkün kılar ve yılın her günü (ülkeye bağlı olarak) günde 24 saat, 4 saat içinde servis sunabilir. Çalışmadığı süreleri asgariye indirmek için, önleyici bakımın önerildiği zamanları yazıcı size bildirir. Yıllık bakım da programlanabilir.

Sipariş bilgileri

Q1251A HP Designjet 5500 Yazıcı, yazıcı sehpa ve sesli, mil (x2), baskı kafası (x6), mürekkep kartuşu (6 x 680 ml), HP ortam örnekleri, kullanıcı bakım takımı, mil adaptör takımı, kullanıcı belgeleri, yazıcı kurulum yazılımı, güç kabloları

Q1252A

HP Designjet 5500ps 1067 mm Yazıcı Q1251A ile aynı, ilave olarak PostScript sürücüsü

Q1253A

HP Designjet 5500 1524 mm Yazıcı Q1251A ile aynı ayrıca tutma makarası (malzeme kutusunun yerine)

Aksesuarlar

C2385A HP 42 inç Mil

C2386A HP 60 inç Mil

C6087L HP Designjet Kağıt Alma Makara Seti (42 inç/1.07m)

Q1284A HP Boya Tabanlı Mürekkep Yükseltme Seti (42 inç)

C2382A HP Designjet DIMM 128 MB Bellek Modülü

Q1287A HP Ink/60'lı UV Yükseltme Kiti

Q1286A HP Ink/42'li UV Yükseltme Kiti

Q1285A HP Boya Tabanlı Mürekkep Yükseltme Seti (60 inç)

Sarf malzemeleri

Q8706A HP Sanatçı Mat Branda 380 g/m² 42 inç/1.067 mm x 15,2 m

Q8709A HP Toplayıcı Saten Branda 400 g/m² 36 inç/914 mm x 15,2 m

Q7973A HP Mat lito-gerçekçi Kağıt 270 g/m²/914 mm x 30,5 m

Q8674A HP Profesyonel Mat Branda 430 g/m² 42 inç/1.067 mm x 15,2 m

Q8712A HP Evrensel Mat Branda 350 g/m² 24 inç/610 mm x 6,1 m

Servis ve destek

HP Designjet 5500 serisi 1524 mm H5654A/E HP Destek Paketi, 4 Saat içinde Yerinde Yanıt, 3 yıl

H5505A/E HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt, 3 yıl

HP Designjet 5500 serisi 1067 mm H5653A/E HP Destek Paketi, 4 Saat içinde Yerinde Yanıt, 3 yıl

H5504A/E HP Destek Paketi, Bir Sonraki İş Günü Yerinde Yanıt, 3 yıl

Tüketim ürünleri, aksesuarlar ve hizmetlerin tam listesi için, lütfen bu adrese gidin <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/tr> <http://www.designjet.hp.com>



Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 04/08 5981-2308TRE

© Telif hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2008. Bu belgede verilen bilgiler haber verilmeden değiştirilebilir. HP ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan garantiler sadece bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında belirtilen garantilerdir. Bu belgede yazılı olan hiçbir şey ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, bu belgedeki teknik veya diğer hata veya eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

